ETISYS Etikettierlösungen GmbH
Heidenbergle 7
D-87672 Roßhaupten
Tel: +49 (0) 83 67 / 9 13 99 - 0
Fax: +49 (0) 83 67 / 9 13 99 - 90
Mail: info@etisys.de
Internet: https://www.etisys.eu

Technische Daten:	EP-205+	EP-305+
Drucktechnik	Thermodirekt und Thermotransfer	
Bedienfeld	Farbiges TFT LCD Touch Display mit Navigationstasten, rückseitige Kalibriertaste	
Druckauflösung	203 dpi	300 dpi
Druckgeschwindigkeit (max.)	300 mm/s	250 mm/s
Druckbreite (max.)	104 mm	
Drucklänge (min. - max.)	6,35 - 2539,7 mm	6,35 - 1625,6 mm
Medienbreite (min. - max.)	25,4 - 118 mm	
Rollendurchmesser (max.)	200 mm (bei 26er Kern)	
Rollenkerndurchmesser	ab 26 mm	ca. 200 - 254 g/m²
Medientyp	Rollenware (endlos, Balken, Gitterabzug), Leporello gefaltet, Karton Thermo- und Transfermaterial	
Medienerkennung	verstellbarer Durchlicht - bzw. Reflexionssensor	
Carbonbandtyp	Wachs, Wachs/Harz, Harz (ARCP Bandkontroll-Technologie)	
Carbonbandlänge	bis 350 m (innen oder außen beschichtet - automatische Erkennung)	
Schnittstelle	USB-A, USB-B, LAN, zusäzlicher Slot für z.B. Premium Ethernet	
Speicher	256 MB (24 MB für User)	
Flash-Speicher	256 MB (4 MB für Anwender)	
Bedienfeld	2 Button, Farb-LCD mit Touch-Screen	
Druckertreiber	Windows, Linux	
Drucker-Emulationen	Datamax DMX, Zebra ZPL2, Eltron EPL2, Cross-Emulation™ - autom. Umschaltung	
Barcodes (1-dimensional)	alle gängigen 1-dimensionale Barcodes	
Barcodes (2-dimensional)	Datamatrix, PDF-417, Maxicode	
Abmessungen (B x L x H)	255 x 490 x 265 mm	
Gewicht	13,3 kg	
Optionen	Cutter, Spendekante mit interner Aufwicklung, externer Aufwickler, Ethernet-Schnittstelle, WLAN	
Artikelnummer	30205500	30305500