ETISYS Etikettierlösungen GmbH
Heidenbergle 7
D-87672 Roßhaupten
Tel: +49 (0) 83 67 / 9 13 99 - 0
Fax: +49 (0) 83 67 / 9 13 99 - 90
Mail: info@etisys.de
Internet: https://www.etisys.eu

Technische Daten:	EP-207+	EP-307+
Drucktechnik	Thermodirekt und Thermotransfer	
Druckauflösung	203 dpi	300 dpi
Druckgeschwindigkeit (max.)	200 mm/s	150 mm/s
Druckbreite (max.)	104 mm	
Drucklänge (min. - max.)	6,4 - 4013 mm	
Medienbreite (min. - max.)	12,5 - 118 mm	
Rollendurchmesser (max.)	bis 200 mm (bei 26er Kern)	
Rollenkerndurchmesser	ab 26 mm	
Medientyp	Rollenware (endlos, Balken, Gitterabzug), Leporello gefaltet, Karton ca. 200 - 254 g/m² Thermo- und Transfermaterial	
Medienerkennung	verstellbarer Mediensensor, Farbbandsensor	
Carbonbandtyp	Wachs, Wachs/Harz, Harz (ARCP Bandkontroll-Technologie)	
Carbonbandlänge	bis 350 m (innen oder außen beschichtet - automatische Erkennung)	
Schnittstelle	USB 2.0, 10/100 Ethernet	
Speicher	32 MB (4 MB für Anwender)	
Flash-Speicher	16 MB (4 MB für Anwender)	
Druckertreiber	Windows, Linux	
Emulation	Datamax DMX, Zebra ZPL2, Eltron EPL2, Cross-Emulation™ - autom. Umschaltung	
Barcodes (1-dimensional)	alle gängigen 1-dimensionale Barcodes	
Barcodes (2-dimensional)	Datamatrix, PDF-417, Maxicode	
Abmessungen (B x L x H)	250 x 458 x 261 mm	
Gewicht	11 kg	
Optionen	Cutter, Spendekante, externer Aufwickler, Parallel IEEE1284, Serial RS232C, Premium Ethernet	
Artikelnummer	3020711	30307100