



ETISYS Etikettierlösungen GmbH
 Heidenberg 7
 D-87672 Roßhaupten
 Tel: +49 (0) 83 67 / 9 13 99 - 0
 Fax: +49 (0) 83 67 / 9 13 99 - 90
 Mail: info@etisys.de
 Internet: https://www.etisys.eu

| Technische Daten: | EP-225 | EP-235 |
|-----------------------------|---|-------------|
| Drucktechnik | Thermodirekt und Thermotransfer | |
| Bedienfeld | Farbiges TFT LCD Display mit Navigationstasten, rückseitige Kalibriertaste | |
| Druckauflösung | 203 dpi | 300 dpi |
| Druckgeschwindigkeit (max.) | 177 mm/s | 127 mm/s |
| Druckbreite (max.) | 104 mm | |
| Drucklänge (min. - max.) | 4 - 2540 mm | 4 - 1143 mm |
| Medienbreite (min. - max.) | 25,4 - 118 mm | |
| Rollendurchmesser (max.) | 203 mm (bei 76er Kern) | |
| Rollenkerndurchmesser | 38 - 76 mm | |
| Medientyp | Rollenware (endlos, Balken, Gitterabzug), Leporello gefaltet, Karton ca. 200 - 240 g/m ² Thermo- und Transfermaterial | |
| Medienerkennung | verstellbarer Reflexionssensor, linksbündiger Durchlichtsensor | |
| Carbonbandtyp | Wachs, Wachs/Harz, Harz | |
| Carbonbandlänge | bis 450 m (innen oder außen beschichtet) | |
| Schnittstelle | seriell RS232, USB 2.0 (B-Type), Ethernet, USB Host (A-Type) | |
| Speicher | 16 MB SDRAM | |
| Flash-Speicher | 8 MB (4 MB für Anwender) | |
| Druckertreiber | Windows, Linux | |
| Drucker-Emulationen | EZPL, GEPL, GZPL, GDPL automatische Erkennung | |
| Schriften | Bitmap Fonts: 6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16x26 and OCR A & B, 8-fach horizontal und vertikal vergrößerbar, Bitmap und skalierbare Schriften in 90° Schritten drehbar, downloadbare Schriften, TTF Fonts: TTF Fonts (Bold / Italic / Underline). 0°, 90°, 180°, 270° drehbar | |
| Barcodes (1-dimensional) | alle gängigen 1-dimensionale Barcodes | |
| Barcodes (2-dimensional) | Aztec Code, Code 49, Codablock F, Datamatrix, Maxicode, Micro PDF-417, QR-Code, TLC 39, GS1 Composite | |
| Abmessungen (B x L x H) | 274 x 512 x 291 mm | |
| Gewicht | 15,0 kg | |
| Optionen | Cutter, Spendekante mit interner Aufwicklung, , externer Aufwickler, Centronics- und PS2- Schnittstelle, WLAN Adapter 802.11 b/g (deaktiviert die USB-Schnittstelle und wird anstelle des Ps2-Ports eingebaut), Ep-225 und 235: Applikatorschnittstelle | |
| Artikelnummer | 30225000 | 30235000 |