



# ETISYS

**Etikettierlösungen**

ETISYS Etikettierlösungen GmbH

Heidenberg 7

D-87672 Roßhaupten

Tel: +49 (0) 83 67 / 9 13 99 - 0

Fax: +49 (0) 83 67 / 9 13 99 - 90

Mail: [info@etisys.de](mailto:info@etisys.de)

Internet: <https://www.etisys.eu>

Technische Daten:	EP-820	EP-830	EP-860
Drucktechnik	Thermodirekt und Thermotransfer		
Bedienfeld	Farbiges TFT LCD Touch Display mit Navigationstasten, rückseitige Kalibriertaste		
Druckauflösung	203 dpi	300 dpi	600 dpi
Druckgeschwindigkeit (max.)	254 mm/s	177 mm/s	102 mm/s
Druckbreite (max.)	104 mm		
Drucklänge (min. - max.)	4 - 4572 mm	4 - 2159 mm	4 - 660 mm
Medienbreite (min. - max.)	25,4 - 118 mm		
Rollendurchmesser (max.)	203,2 mm		
Rollenkerndurchmesser	38,1 - 76,2 mm		
Medientyp	Rollenware (endlos, Balken, Gitterabzug), Leporello gefaltet, Karton bis ca. 210 g/m <sup>2</sup> Thermo- und Transfermaterial		
Medienerkennung	flexible Reflexions- und Durchlichtsensor		
Carbonbandtyp	Wachs, Wachs/Harz, Harz		
Carbonbandlänge	bis 450 m		
Schnittstelle	USB 2.0, RS232, Ethernet, 3x USB Host (Type A)		
Speicher	32 MB		
Flash-Speicher	128 MB (60 MB für Anwender)		
Druckertreiber	für Windows (Download: <a href="http://www.etisys.eu/download">www.etisys.eu/download</a> )		
Drucker-Emulationen	EZPL, GEPL, GZPL, GDPL automatische Erkennung		
Barcodes (1-dimensional)	alle gängigen 1-dimensionale Barcodes		
Barcodes (2-dimensional)	Aztec code, Code 49, Codablock F, Micro QR, Maxi Code, Datamatrix, Micro PDF-417, TLC 39, QR Code, PDF-417, GS1 Compos.		
Abmessungen (B x L x H)	305 x 465 x 263 mm		
Gewicht	13,6 kg		
Optionen	Spender + intern. Aufwickler (werksseitige Installation), Cutter, Parallel Adapter Modul (Centronic female 36-pin), WLAN Print Server, Applikator Schnittstelle (DSUB female 15-pin), ext. Etikettenaufroller, Bluetooth Modul		
Artikelnummer	30820000	30830000	30860000