



ETISYS Etikettierlösungen GmbH
 Heidenberg 7
 D-87672 Roßhaupten
 Tel: +49 (0) 83 67 / 9 13 99 - 0
 Fax: +49 (0) 83 67 / 9 13 99 - 90
 Mail: info@etisys.de
 Internet: <https://www.etisys.eu>

Technische Daten:	EP-iX6-250 Pro	EP-iX6-350 Pro
Drucktechnik	Thermodirekt und Thermotransfer	
Druckauflösung	203 dpi	300 dpi
Druckgeschwindigkeit (max.)	152,4 mm/s (6 ips)	
Druckbreite (max.)	168 mm (6,6")	
Drucklänge (min. - max.)	5 - 2540 mm (100")	5 - 1270 mm (50")
Medienbreite (min. - max.)	50,8 - 173 mm (2" - 6,8")	
Rollendurchmesser (max.)	210 mm, bei 76er Kern (8,26" on a 3" core)	
Rollenkerndurchmesser	38,1 - 76,2 mm (1,5" - 3")	
Medientyp	Rollenware (endlos, Balken, Gitterabzug), Leporello gefaltet, Karton bis ca. 210 g/m ² Thermo- und Transfermaterial	
Medienerkennung	flexibler Reflexions- und Durchlichtsensor	
Carbonbandtyp	Wachs, Wachs/Harz, Harz	
Carbonbandlänge	bis 450 m (1476")	
Schnittstelle	USB, RS232, Ethernet, 2x USB host	
SDRAM Speicher	128 MB	
Flash-Speicher	128MB (USB Speicher bis 32GB)	
Druckertreiber	Windows, Linux, MacOS	
Emulation	PPLA, PPLB, PPLZ, Auto	
Barcodes (1-dimensional)	alle gängigen 1-dimensionale Barcodes	
Barcodes (2-dimensional)	QR Code, PDF-417, Micro PDF-417, Datamatrix, GS1 Datamatrix, Maxi Code	
Abmessungen (B x L x H)	257 x 432 x 263 mm	
Gewicht	13 kg	
Optionen	Cutter, Spendekante, WLAN	
Artikelnummer	36251000	36351000