

ETISYS Etikettierlösungen GmbH
Heidenbergle 7
D-87672 Roßhaupten
Tel: +49 (0) 83 67 / 9 13 99 - 0
Fax: +49 (0) 83 67 / 9 13 99 - 90
Mail: info@etisys.de
Internet: https://www.etisys.de

Technische Daten:	EP-266	EP-366
Drucktechnik	Thermodirekt und Thermotransfer	
Druckauflösung	203 dpi	300 dpi
Druckgeschwindigkeit (max.)	150 mm/s	
Druckbreite (max.)	168 mm	
Drucklänge (min. - max.)	6,35 - 812,8 mm	
Medienbreite (min. - max.)	50 - 178 mm	
Rollendurchmesser (max.)	125 mm	
Rollenkerndurchmesser	ab 25,4 bis 76 mm	
Medientyp	Rollenware (endlos, Balken, Gitterabzug), Leporello gefaltet, Karton ca. 200 - 254 g/m² Thermo- und Transfermaterial	
Medienerkennung	verstellbarer Durchlicht- bzw. Reflexionssensor	
Carbonbandtyp	Wachs, Wachs/Harz, Harz	
Carbonbandlänge	bis 360 m (außen oder innen beschichtet)	
Schnittstelle	RS232, USB 2.0	
Speicher	32 MB (1 MB für Anwender)	
Flash-Speicher	8 MB (1 MB für Anwender)	
Druckertreiber	für Windows (aktuelle Übersicht im Internet unter www.etisys.de im Download-Bereich)	
Schriften	7 alphanum. Fonts, OCR A, B, ASD smooth Font bis zu 24-fach vergrößerbar, drehbar 0° - 270° (abhängig von der Emulation)	
Barcodes (1-dimensional)	alle gängigen 1-dimensionale Barcodes	
Barcodes (2-dimensional)	Datamatrix, UPS Maxicode, PDF-417, QR-Code	
Abmessungen (B x L x H)	303 x 290 x 273 mm	
Gewicht	7,9 kg	
Optionen	Autocutter, Spendekante, Großrollenabroller, Ethernet (10/100 BaseT), WLAN, Centronics-Schnittstelle	
Artikelnummer	30266000	30366000