

Die J.D.Schulze-Orgel

in der Kirche

zu Ellichleben



DISPOSITION

I. MANUAL C, D - d'''

1. Principal	8'
2. Pordun	16'
3. Viol d. Gambe	8'
4. Gedackt	8'
5. Octave	4'
6. Sesquialter	2 fach
7. Octave	2'
8. Mixtur	4 fach
9. Cimpel	3 fach

II. MANUAL C, D- d'''

10. Principal	4'
11. Flautravers	8'
12. Liebl. Gedackt	8'
13. Fugari	4'
14. Nachthorn	4'
15. Scharff	3 fach
16. Waldfloete	2'

NEBENZÜGE:

*Manualcoppel
Pedalcoppel
Tremulant
Accord Glocken in C*

PEDAL C - d'

17. Violonbaß	16'
18. Subbaß	16'
19. Octavenbaß	8'
20. Posaunenbaß	16'

Orgelbau Schönefeld, 99326 Stadttilm/Thür. ,Bahnhofstraße 11

Technische Daten – Ellichleben

Tonumfang: *Manual C, D- d'''*
 Pedal C- d'

Tonhöhe: *a' 485 Hz bei 18 °C ca. 1 2/3 Halbtöne höher*

Stimmung: *gleichschwebend*

Windanlage: *einfältiger Magazinbalg mit Schöpfer und Gebläse*

Winddruck: *76 mmWS*

Windladen: *mechanische Schleifladen*

Prospekt: *Barock*

Erbauer: *1776 Johann Daniel Schulze
aus Milbitz bei Paulinzella*

*2003-2010 Restaurierung
Orgelbau Schönefeld / Stadttilm*

