

SelectLine

Matt / Glanzlack DUO VMG 442

Spezifikation

- Dispersionslack
- Matt / Glanzlack
- Anzuwenden mit einer 13 ccm Rasterwalze
- Mattes Papier bleibt matt und glänzendes Papier glänzt
- Geringe Rollneigung
- Guter Gleitwert
- Gute Scheuerfestigkeit
- Sehr gute Blockfestigkeit
- Beidseitige Anwendung
- Sehr gute Abtrocknung
- Auf allen Auslagen einsetzbar
- Auf Papier anzuwenden
- Produktionsviskosität 38 sec. – 50 sec
Verschiedene Viskositätseinstellungen sind auf Nachfrage möglich

Lebensmitteldruck:

Anwendbar für den indirekten Lebensmittelkontakt.

Für den unbedenklichen Lebensmitteldruck bitte die zertifizierten Dispersionslacke aus unserer Varcotec FoodLine Serie einsetzen.

Trocknung:

Mit IR und Warmluft.

Viskosität:

Gemessen bei 20°C und mit einem DIN 4mm Cup.

Höhere Viskosität bitte mit Wasser auf die Produktionsviskosität verdünnen.

Anwendung:

Auf allen handelsüblichen Lackierwerken der Bogendruckmaschinen, separaten Lackierwerke und Lackiermaschinen.

Hinweise:

Gebinde vor der Anwendung gut aufrühren.

Die Spezifikationen sind abhängig von Substrat und Lackauftragsmenge.

Nur Druckfarben verwenden die nach ISO 2836 lösemittelecht, alkaliecht und spricht sind.

Mit Wasser reinigen.

Aus Sicherheit empfehlen wir die Klebelaschen auszusparen.

Lagerung:

Die verschlossenen Gebinde bei 5°C – 35°C lagern.

Ungeöffnet und richtig gelagert hat VMG 442 eine Haltbarkeit von 12 Monaten.

Vor direkter Sonneneinstrahlung, Hitze und Frost schützen.

Die in diesem Produktblatt enthaltenen Informationen beruhen auf Laborversuche und in der Praxis gewonnene Erkenntnisse und befreien nicht von anwendungsbezogenen Prüfungen.
Ersatzansprüche und Verbindlichkeiten sind daraus nicht zu schließen.