

BaseLine

Super Mattlack VM 311

Spezifikation

- Dispersionslack Matt
- Extra matt je nach eingesetzter Rasterwalze
- Geringer Gleitwert
- Geringes aufpolieren
- Aniloxempfehlung 10 ccm - 13 ccm Anilox Hexagonal
- Gute Scheuerfestigkeit
- Sehr gute Blockfestigkeit
- Beidseitige Anwendung
- Gute Abtrocknung
- Heißfolienprägbar (Anwendungsprobe erforderlich)
- Bedingt verklebbar (Anwendungsprobe erforderlich)
- Auf allen Auslagen einsetzbar
- Auf Papier und Karton anzuwenden
- Produktionsviskosität 38 sec. – 50 sec
Verschiedene Viskositätseinstellungen sind auf Nachfrage möglich

Lebensmitteldruck:

Anwendbar für den indirekten Lebensmittelkontakt.
Für den unbedenklichen Lebensmitteldruck bitte die zertifizierten
Dispersionslacke aus unserer Varcotec FoodLine Serie einsetzen.

Trocknung:

Mit IR und Warmluft.

Viskosität:

Gemessen bei 20°C und mit einem DIN 4mm Cup.
Höhere Viskosität bitte mit Wasser auf die Produktionsviskosität verdünnen.

Anwendung:

Auf allen handelsüblichen Lackierwerken der Bogendruckmaschinen, separaten Lackierwerke und Lackiermaschinen.

Hinweise:

Gebinde vor der Anwendung gut aufröhren.
Die Spezifikationen sind abhängig von Substrat und Lackauftragsmenge.
Nur Druckfarben verwenden die nach ISO 2836 lösemittelecht, alkaliecht und spröde sind.
Mit Wasser reinigen
Aus Sicherheit empfehlen wir die Klebelaschen auszusparen.

Lagerung:

Die verschlossenen Gebinde bei 5°C – 35°C lagern.
Ungeöffnet und richtig gelagert hat VM 311 eine Haltbarkeit von 12 Monaten.
Vor direkter Sonneneinstrahlung, Hitze und Frost schützen.

 Die in diesem Produktblatt enthaltenen Informationen beruhen auf Laborversuche und in der Praxis gewonnene Erkenntnisse und befreien nicht von anwendungsbezogenen Prüfungen.
Ersatzansprüche und Verbindlichkeiten sind daraus nicht zu schließen.