

RAMMSCHUTZPUFFER – PROFILE – PUFFER

Profile und Puffer für jeden Einsatzfall erhältlich.



Warn- und Schutzprofile

Warn- und Schutzprofile werden aus Polyurethanschaum gefertigt. Durch ein besonderes Herstellungsverfahren sind diese Profile sehr flexibel und die Warnmarkierung ist gegen Farbabrieb geschützt. Alle Profile (Ausnahme Typ B und Typ BB) sind mit stark haftendem Klebestreifen ausgestattet. Profilplatten aus Polyurethanschaum verbinden sich mit einer verzinkten Stahlplatte zu einem Flächen-Wandschutz, der optimal für den Schutz größerer Flächen geeignet ist.

Technische Daten:

aus FCKW-freiem Polyurethan-Schaum, sehr stark haftender, licht- und alterungsbeständiger, modifizierter Acrylatkleber (Klebkraft 21N/25mm). Temperaturbeständigkeit von -40° C bis +100° C, für den Innen- und Außeneinsatz. Brandprüfung nach DIN 4102 B2.

Die nachfolgenden Warn- und Schutzprofile sind als 1-Meter-Stücke, 5-m-Rollen im Polybeutel oder individuell zugeschnitten bis max. 50 m lieferbar.



RAMMSCHUTZPUFFER

Einsatzmöglichkeiten

Angaben in mm			
Höhe	Länge	Breite	Lochabstand
60	200	52	120
80	200	52	120
60	300	52	115
80	300	52	115
60	400	52	165
80	400	52	165

70	125	43	60
50			
40			
15			

H	B	b	h	kg/mt.
52	60	31	28	2
72	80	43	40	3
95	110	58	52	7

