



d1	d2	Radius	l1			AP/ Feinschliff	f. Schichten
mm	mm		mm	Art.-Nr.	€/Stk.		mm/Z
6,0	6	3	57	PSXXX060	46,20 €	19,5	0,080 - 0,090
8,0	8	4	63	PSXXX080	62,10 €	25	0,090 - 1,000
10,0	10	5	72	PSXXX100	88,20 €	30	0,095 - 0,105
12,0	12	6	83	PSXXX120	99,80 €	36	0,100 - 0,110

## PS Triple X

VHM Radiusfräser

VHM

ZÄHNE  
3

werks-  
norm

6535  
HA  
Schaft

6535  
HB  
Schaft



- VHM Vollradiusfräser  
ø 6 - ø 12, weitere Durchmesser  
auf Anfrage
- Für Werkstoffe bis 68 HRC

In Zusammenarbeit mit einem Kunden (Werkzeugbau-Automotive Sektor) haben wir den VHM Hochleistungs-Vollradiusfräser **PS Triple X** entwickelt mit dem wir gegenüber renommierten Herstellern national und international im Hartfräsen ein **höheres Zeitspanvolumen** erreichen können!

Weitere Abmessungen und Längen auf Anfrage.

Dieser Fräser ist **BALIQ® TISINOS** beschichtet.

**Lassen Sie sich durch unser hochqualifiziertes Team beraten!**

### Harte Stähle

Zugfestigkeit/Härte	< 60-65 HRC
VC (m/min) Schichten	85

### Harte Stähle

Zugfestigkeit/Härte	< 54-60 HRC
VC (m/min) Schichten	85

### Harte Stähle

Zugfestigkeit/Härte	< 48-54 HRC
VC (m/min) Schichten	120

### Harte Stähle

Zugfestigkeit/Härte	< 45-48 HRC
VC (m/min) Schichten	105