



**TURBOMULCH®**



2 Reihen Ø 400 mm TURBO-Scheiben:

- » Hohe Schneidleistung, Vorarbeit für die Zinken
- » Ultraflache vertikale Arbeit für Ungrasmanagement
- » 6° Anstellwinkel für leichte Bodenbewegung



Vorlaufende Messerwalze:

- » Hydraulische Tiefeneinstellung
- » Zerkleinerung von langen Stoppeln
- » Für Arbeit in stehenden Zwischenfrüchten



5 Reihen Doppelzinken Ø16 x 760 mm:

- » Stufenlose hydr. Einstellung des Anstellwinkels
- » Hoher Durchgang bei großen Mengen an Stroh und Ernterückständen, lange Nutzungsdauer



- » Zusätzliche separate mechanische Verstellung der letzten beiden Zinkenreihen für noch bessere Anpassung an die Einsatzbedingungen

# TURBOMULCH®



Der TURBOMULCH® wurde von AGRISEM für den Einsatz nach der Ernte entwickelt.

Die Maschine kann direkt hinter dem Mähdrescher eingesetzt werden, um die Zersetzung von Ernterückständen zu beschleunigen und die Strohverteilung zu optimieren.

Die Maschine sorgt außerdem für einen schnellen Auflauf von Ausfallgetreide und Ungräsern, mit mehreren Arbeitsgängen können auch in Wellen auflaufende Gräser erfasst werden.

Durch die flache Arbeitstiefe werden keine Samen vergraben und damit im Boden konserviert.

Desweiteren kann die Maschine auch nach der Aussaat verwendet werden, um den Bodenschluss der Saat zu verbessern.

Der TURBOMULCH® trägt dazu bei, den Einsatz des chemischen Pflanzenschutzes auf Ihrem Betrieb zu reduzieren.

## Modellprogramm

Technische Daten		Klappbare Modelle		
 Arbeitsbreite (≈ m)	6,00	7,50	9,00	
 Transportbreite (≈ m)	3,00	3,00	3,00	
 Gewicht (≈ kg)	1.868	1.968	2.196	
 Gewicht (≈ kg) mit Messerwalze	2.765	2.978	3.391	
Gewicht (≈ kg) mit doppelter Scheibenreihe	3.450	4.540	5.975	
 Leistungsbedarf min-max (≈ PS)	130 - 180	140 - 190	150 - 200	
 Anzahl der Zinken	50	60	70	





535 rue Pierre Levasseur - CS 60263  
44158 ANCENIS - FRANCE

T. +33 (0) 2 51 14 14 40  
F. + 33 (0) 2 40 96 32 36

[www.agrisem.com](http://www.agrisem.com)  
[agrisem@agrisem.com](mailto:agrisem@agrisem.com)



Ihr Händler:

