



TP TURBO-JET SUPER 12

Hydraulisch / A380 AIRBOOST

12 Auslässe DM 30mm; 12 Prallteller; 40m Schlauch DM 30mm;
wahlweise 130-, 200-, 300-, 400-Liter Kunststoffbehälter
mit eingravierter Literskala bzw. Deckel inkl. Dichtung,
verstellbare Bodenklappe; Rührwelle;
Säwellen für verschiedene Einsätze:
Standardsäwelle (eingebaut), Grassäwelle;
Säwellenmotor mit 1 Geschwindigkeit



Gebälse:

HYDRAULISCHER GEBÄLSEANTRIEB

Mit 1 Leistungsturbine DM 450mm

> schräg im Winkel vor der Maschine
inkl. 4m Hydraulikschlauch; Hydr. Motor



STEUERUNG (in der Kabine):

Ausführung mit

PROFISTEUERUNG (standard):

EIN/AUS; stufenlose Verstellung der Drehzahl des Säwellen-Motors
(=Mengenverstellung); Gebälse EIN/AUS; AN/AB-Schaltensensor;
Säwellen-Kontrollsensoren

Optimaler Einbau bei
limitiertem Platzbedarf
am Grundgerät!



... oder ...

Ausführung mit

SEEDER+ STEUERUNG:

vollautomatisch, geschwindigkeitsunabhängig,
inkl. Geschwindigkeitssensor, AN/AB-Schaltensensor,
Gebälse-Sensoren an der Turbine



ZUBEHÖR:

- Säwellen für kleine Mengen
- Bodenklappe NIRO
- Traktormeteranschlusskabel für Signalsteckdose
- Tank-Leermeldersensor
- Geschwindigkeitssensoren
- ISO-Bus



Auch mit
20 Auslassrohren
(DM 25mm)
erhältlich!