




SISTEMA S.AT.E.
TRADITERM, DE GRUPO
PUMA.
RTX promocions.
APLICADOR DEL
SISTEMA OFICIAL S.A.T.E

C/ Can Rabella nº 5, 08750 Molins de Rei. www.rtxpromocions.net info@rtxpromocions.net 667.73.21.29. – 93.605.48.65



## **TRADITERM®**

## Sistema de aislamiento térmico

para edificación que renueva la fachada en una sola aplicación.

#### Descripción del sistema

Sistema a base de paneles de EPS y acabado con **Mortero Acrílico MORCEMCRIL**® que aporta aislamiento térmico y renueva la estética del edificio.

- A Perfil de arranque
- 1 Soporte base
- Perfil de esquina
- Mortero
  TRADITERM®
- G Taco de anclaje
- Paneles EPS
- Mortero TRADITERM®
- Malla TRADITERM®
- 6 Mortero TRADITERM®
- Fondo MORCEMCRIL®
- 8 MORCEMCRIL®



#### Mortero TRADITERM® Mortero hidráulico empleado como adhesivo y revestimiento de paneles aislantes EPS.



# Fondo MORCEMCRIL® Base acrílica de alta calidad, indicada como fondo de coloración para Morcemcril.

#### Composición del sistema



#### MORCEMCRIL®

Revestimiento sintético-mineral coloreado para la impermeabilización y decoración de todo tipo de fachadas e interiores.



Paneles de poliestireno expandido (EPS)



Malla TRADITERM®



Tacos



Perfiles



#### **Solucion Perfecta**

#### a patologias de la fachada

Problemas de impermeabilidad, fisuras, desprendimientos de pintura, etc quedan subsanados con la simple instalación del sistema.

## Patologías

SISTEMA TRADITERM®



#### Solucion ideal

para medianeras

Evita todos los problemas de humedades, condensaciones y falta de aislamiento siempre presentes en las medianeras, la parte olvidada del edificio.

## Medianeras

SISTEMA TRADITERM®



#### Elimina las humedades

por condensacion/moho interior

Al ser un sistema impermeable, aislante y transpirable, impide que la humedad exterior entre, permite que el edificio transpire y evita el efecto de pared fría de forma que no se producen condensaciones en el interior y el posterior moho.

## <u>Humedades</u>

SISTEMA TRADITERM®



### Ideal para rehabilitacion

de edificios habitados

Su sistema de instalación se hacer enteramente por el exterior, y no afecta a su uso, no siendo necesario el desalojo del edificio.

Rehabilitación


## Ventajas del sistema



#### Aislamiento térmico

El Sistema TRADITERM® aporta una envolvente térmica que elimina todos los puentes térmicos y permite cumplir con las exigencias

del CTE en términos de ahorro energético.



	Espesor sin Aisl. (m)	U sin Aisl. (W/m²K)	Espesor EPS (m)	Espesor con Aisl. (m)	U con Aisl. (W/m²K)	% Mejora
nfoscado+1/2 Pie LC Perforado+Enlucido Yeso	0,15	2,456	0,04	0,195	0,65	378
nfoscado+Pie LC Perforado+Enlucido Yeso	0,275	1,66	0,04	0,32	0,577	288
2 Pie LC Perforado+Câmara Aire+LH Doble+Enlucido Yeso	0,22	1,394	0,04	0,265	0,541	258
e LC Perforado+Câmara Aire+LH Doble+Enlucido Yeso	0,345	1,096	0,04	0,39	0,489	224
nfoscado+1/2 Ple LC Perforado+Cámara Aire+LH Doble+Enlucido Yeso	0,24	1,357	0,04	0,285	0,535	254
nfoscado+Pie LC Perforado+Câmara Aire+LH Doble+Enlucido Yeso	0,365	1,072	0,04	0,41	0,485	221
nfoscado+Bloque Picón (doble cámara)+Enlucido Yeso	0,235	1,62	0,04	0,28	0,572	283

Cálculos teóricos realizados sólo a la parte ciega del cerramiento. Fuente de datos: Catálogo de Elementos Constructivos del CTE.

#### Ahorro económico

Con el sistema TRADITERM®, se reduce el gasto de energía entre un 40 y un 60%, lo que permite amortizar la inversión en el sistema en un plazo inferior a 5 años.





## Rejuvenece la fachada

v revaloriza el edificio

El acabado con Mortero Acrílico MORCEMCRIL® permite una gran variedad de acabados en distintos colores combinables que renuevan totalmente la imagen del edificio.

Revalorización

