

Objekt-Stellantrieb



Der günstige und hochwertige thermische Stellantrieb (stromlos geschlossen / NC) für Ventile mit der Aufnahme M30 x 1,5 mm inkl. Adapter, ermöglicht eine einfache Montage durch das simple Schraub- und Stecksystem.

- ▶ Kompakte Bauform, geringe Abmessungen
- ▶ Patentierter 100% Schutz bei undichten Ventilen
- ▶ Rundum-Funktionsanzeige
- ▶ Mit First Open Funktion
- ▶ Wartungsfrei und geräuschlos
- ▶ Stromlos geschlossen NC

Stellantrieb

Aktionspreise auf Anfrage !

Ausführung	Maße (B x H x T)	Artikel-Nr.	Preis/St./€
Objekt-Stellantrieb 230 VAC (M30 x 1,5)	51,5 x 48,5 mm	54MSO230	

1 Watt-Stellantrieb



1 WATT

Der 1 Watt-Stellantrieb zum energiesparenden Regeln von Flächenheiz- und Kühlsystemen mit sehr geringer Stromaufnahme für Ventile mit der Aufnahme M30 x 1,5 mm inkl. Adapter, einfache Steckmontage durch Ventiladapter (weitere Adapter lieferbar)

- ▶ Leistung im Betrieb: 1 Watt
- ▶ Montagelage: 360°
(alle Lagen, auch Überkopf zulässig)
- ▶ Patentierter 100% Schutz bei undichten Ventilen
- ▶ Rundum-Funktionsanzeige
- ▶ Mit First Open Funktion
- ▶ Wartungsfrei und geräuschlos
- ▶ CE-Konformität nach EN 60730

Handwerker -
freundliche
„First-Open“- Funktion

Stellantrieb

Ausführung	Maße (B x H x T)	Artikel-Nr.	Preis/St./€
1 Watt-Stellantrieb 230 VAC (M30 x 1,5) geringe Stromaufnahme	52,5 (57,3) x 48,4 mm	54MSS230	
Stellantrieb 24 VAC (M30 x 1,5)	52,5 (57,3) x 48,4 mm	54MSS24AC	
Proportional-Stellantrieb (M30 x 1,5) 24 VDC - 0-10 V	52,5 (57,3) x 48,4 mm	54MSP24D10	

Ventiladapter



Ausführung	Menge	Artikel-Nr.	Preis/St./€
Ventiladapter passend zum 1-Watt-Stellantrieb Adapter für fast alle Ventilanbieter lieferbar. ▶ Liste anfordern	5 Stück	54MSSVA	

- ▶ Optionale Ventilanpassung - Fragen Sie nach unseren Ventiladaptern.

