





Der Superflow-M® Typ 739 besteht aus einem mechanischen Durchflusssensor, einem elektronischen Rechenwerk und einem Temperaturfühlerpaar, die zusammen eine Einheit bilden. Er eignet sich für das Messen von Wärme-, Kälte-, oder kombinierter Wärme-/Kälte-Energie in einem breiten Anwendungsfeld z.B. Haustechnik oder Nahwärmeversorgung. Der Kompakt-Wärmezähler ist verfügbar in verschiedenen Varianten und Größen, er misst Temperaturen in einem Bereich von 0°C bis zu 110°C und entspricht den Anforderungen der europäischen Messgeräte-richtlinie MID 2014/32/ EU und der Norm EN 1434 Klasse 3.

► Messzyklus bei Nenndurchfluss 10 s


Superflow-M® 739-A für Allmess

Qp	Anschluss	Anlauf l/h	Druckv.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Preis/St./€
	Funk Wireless M-Bus OMS	qc	Qp/mbar	Hybrid	Kälte	Wärme	
0,6	für Allmess M77 x 1,5	8	80	12S306AF	11S306AF	10S306AF	
1,5	für Allmess M77 x 1,5	10	190	12S315AF	11S315AF	10S315AF	
2,5	für Allmess M77 x 1,5	17	230	12S325AF	11S325AF	10S325AF	
Standard							
0,6	für Allmess M77 x 1,5	8	80	12S306A	11S306A	10S306A	
1,5	für Allmess M77 x 1,5	10	190	12S315A	11S315A	10S315A	
2,5	für Allmess M77 x 1,5	17	230	12S325A	11S325A	10S325A	
Fühleradapter Allmess M10 AG/ DS 6 - direktführend (2 Stück benötigt)						41RSA	
Hakenschlüssel für Messkapsel-Wärmezähler						41HS	

Superflow-M® 739-I Koax 2" für Ista

Qp	Anschluss	Anlauf l/h	Druckv.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Preis/St./€
	Funk Wireless M-Bus OMS	qc	Qp/mbar	Hybrid	Kälte	Wärme	
0,6	für Ista - Koax 2"	8	80	12S306IF	11S306IF	10S306IF	
1,5	für Ista - Koax 2"	10	190	12S315IF	11S315IF	10S315IF	
2,5	für Ista - Koax 2"	17	180	12S325IF	11S325IF	10S325IF	

Superflow-M® 739-T für Techem M62 x 2

Qp	Anschluss	Anlauf l/h	Druckv.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Preis/St./€
	Funk Wireless M-Bus OMS	qc	Qp/mbar	Hybrid	Kälte	Wärme	
1,5	für Techem - M62 x 2	10	200	12S315TF	11S315TF	10S315TF	
2,5	für Techem - M62 x 2	17	190	12S325TF	11S325TF	10S325TF	

Ausgänge (fest eingebaut)

M-Bus

Mehrpreis zu Standardzähler für M-Bus Ausgang (mit Speisung - kein Netzteil nötig)

10S3MB

M-Bus
wireless

Mehrpreis zu Standardzähler für Funk LoRa

10S3FLR

Vorlaufprogrammierung (Volumenteil im Vorlauf)

10S3VL

andere Fühlerlängen z.B. 3m, 5m oder weitere Ausgänge (Impuls oder Funk 433 Mhz)

-

Programmierung- Schnittstellen (Funk)

66PRA

LoRa

Allmess - M77 x 1,5
Einrohr-Anschluss-Teil (EAT) für Fühler ø 6,0 mm


	Anschluss	Baulänge	Qp m³/h	Artikel-Nr.	Preis/St./€
EAT 3/4" x 110 mm mit VL-Kugelhahn 3/4"	M77 x 1,5	110 mm	0,6 - 1,5	4115D3A	
EAT 1" x 130 mm mit VL-Kugelhahn 1"	M77 x 1,5	130 mm	0,6 - 2,5	4115D1A	
EAT 3/4" x 110 mm mit 3 x Kugelhahn 3/4"	M77 x 1,5	200 mm	0,6 - 1,5	4115D3AKH	
EAT 1" x 130 mm mit 3 x Kugelhahn 1"	M77 x 1,5	223 mm	0,6 - 2,5	4115D1AKH	

ISTA - G 2"
Einrohr-Anschluss-Stück (EAS) für Fühler ø 5,0/ 5,2 mm (M10)


	Anschluss	Baulänge	Qp m³/h	Artikel-Nr.	Preis/St./€
EAS 3/4" x 110 mm mit VL-Kugelhahn 3/4"	G 2"	110 mm	0,6 - 1,5	4115D3I	
EAS 1" x 130 mm mit VL-Kugelhahn 1"	G 2"	130 mm	0,6 - 2,5	4115D1I	
EAS 3/4" x 110 mm mit 3 x Kugelhahn 3/4"	G 2"	200 mm	0,6 - 1,5	4115D3IKH	
EAS 1" x 130 mm mit 3 x Kugelhahn 1"	G 2"	223 mm	0,6 - 2,5	4115D1IKH	

Techem - M62 x 2
Einrohr-Anschluss-Stück (EAS) für Fühler ø 5,0/ 5,2 mm (M10)


	Anschluss	Baulänge	Qp m³/h	Artikel-Nr.	Preis/St./€
EAS 3/4" x 110 mm mit VL-Kugelhahn 3/4"	M62 x 2	110 mm	0,6 - 1,5	4115D3T	
EAS 1" x 130 mm mit VL-Kugelhahn 1"	M62 x 2	130 mm	0,6 - 2,5	4115D1T	
EAS 3/4" x 110 mm mit 3 x Kugelhahn 3/4"	M62 x 2	200 mm	0,6 - 1,5	4115D3TKH	
EAS 1" x 130 mm mit 3 x Kugelhahn 1"	M62 x 2	223 mm	0,6 - 2,5	4115D1TKH	

Minol - M60 x 1,5
Einrohr-Anschluss-Stück (EAS) für Fühler ø 5,0/ 5,2 mm (M10)


	Anschluss	Baulänge	Qp m³/h	Artikel-Nr.	Preis/St./€
EAS 3/4" x 110 mm mit VL-Kugelhahn 3/4"	M60 x 1,5	110 mm	0,6 - 1,5	4115D3M	
EAS 1" x 130 mm mit VL-Kugelhahn 1"	M60 x 1,5	130 mm	0,6 - 2,5	4115D1M	
EAS 3/4" x 110 mm mit 3 x Kugelhahn 3/4"	M60 x 1,5	200 mm	0,6 - 1,5	4115D3MKH	
EAS 1" x 130 mm mit 3 x Kugelhahn 1"	M60 x 1,5	223 mm	0,6 - 2,5	4115D1MKH	

Sensus - M60 x 2
Einrohr-Anschluss-Stück (EAS) für Fühler ø 5,0/ 5,2 mm (M10)


	Anschluss	Baulänge	Qp m³/h	Artikel-Nr.	Preis/St./€
EAS 3/4" x 110 mm mit VL-Kugelhahn 3/4"	M60 x 2	110 mm	0,6 - 1,5	4115D3S	
EAS 3/4" x 110 mm mit 3 x Kugelhahn 3/4"	M60 x 2	200 mm	0,6 - 1,5	4115D3SKH	