



abnehmbares
Rechenwerk

Der Superflow-U® Typ L3 ist ein universeller Ultraschallwärme-/ Kälte-/ Hybridzähler zur Erfassung von Energieverbräuchen, im Bereich Wohnbau sowie Nah-/Fernwärmeübergabestationen.

- ▶ Ultraschallmessung - präzise und langlebig
- ▶ als Wärme-/ Kälte- und Klimazähler lieferbar
- ▶ Flaches, abnehmbares Rechenwerk
- ▶ Feste Schnittstellen wie M-Bus, Impuls, Funk OMS möglich
- ▶ PT 500 Fühler 1,5 m / 5,2 mm (auch bis 5 m und 5,0 mm lieferbar)
- ▶ Erweiterte Zulassung für Tauchhülse einbau
- ▶ Batterie Lebensdauer 6 Jahre (optional bis 11 Jahre)

Superflow-U® Typ L3 Ultraschallkompaktzähler mit 1,5 m Fühler (PT 500/5,2 mm)



Qp	Anschluss	Anlauf l/h		Druckv.	Artikel-Nr.			Preis/St./€
		qc	qi		Qp/mbar	Hybrid	Kälte	
Funk Wireless M-Bus OMS								
0,6	G 3/4" x 110 mm DN 15	1,2	6	150	12L306V110F	11L306V110F	10L306V110F	
	G 1" x 190 mm DN 20	1,2	6	150	12L306V190F	11L306V190F	10L306V190F	
1,5	G 3/4" x 110 mm DN 15	3	15	150	12L315V110F	11L315V110F	10L315V110F	
	G 1" x 130 mm DN 20	3	15	160	12L315V130F	11L315V130F	10L315V130F	
	G 1" x 190 mm DN 20	3	15	160	12L315V190F	11L315V190F	10L315V190F	
2,5	G 1" x 130 mm DN 20	5	25	200	12L325V130F	11L325V130F	10L325V130F	
	G 1" x 190 mm DN 20	5	25	210	12L325V190F	11L325V190F	10L325V190F	
3,5	G 1 1/4" x 150 mm DN 25	12	35	55	12L335V150F	11L335V150F	10L335V150F	
	G 1 1/4" x 260 mm DN 25	7	35	55	12L335V260F	11L335V260F	10L335V260F	
6,0	G 1 1/4" x 150 mm DN 25	12	35	190	12L360V150F	11L360V150F	10L360V150F	
	G 1 1/4" x 260 mm DN 25	7	35	140	12L360V260F	11L360V260F	10L360V260F	
6,0	G 1 1/4" x 150 mm DN 32	12	35	190	12L361V150F	11L361V150F	10L361V150F	
	G 1 1/4" x 260 mm DN 32	7	35	140	12L361V260F	11L361V260F	10L361V260F	
10	G 2" x 200 mm DN 40	20	100	110	12L310V200F	11L310V200F	10L310V200F	
	G 2" x 300 mm DN 40	20	100	130	12L310V300F	11L310V300F	10L310V300F	
Standard								
0,6	G 3/4" x 110 mm DN 15	1,2	6	150	12L306V110	11L306V110	10L306V110	
1,5	G 3/4" x 110 mm DN 15	3	15	150	12L315V110	11L315V110	10L315V110	
2,5	G 1" x 130 mm DN 20	5	25	200	12L325V130	11L325V130	10L325V130	



Schnittstellen nicht nachrüstbar		
M-Bus (Abfragehäufigkeit größer 1 Minute bei 2400 Baud, kein Netzteil nötig)		10L3MB
Funk LoRa - Mehrpreis zum Standard Zähler		10L3FLR
2 Impulsausgänge (Energie CE und Volumen CV) Open Drain		10L3IM
Mehrpreis Batterie D Zelle (ca. 11 Jahre)		10L3BAT11
Vorlaufprogrammierung		10L3VL
Programmierung- Schnittstellen (Funk)		66PRA

Einbausätze und Dämmschalen

▶ Zubehör auf Seite 007 und 017

