





	L
6	τ
$\Box$	
	_
2	L

<u>~</u>	
Gard	
	١
	)
	Į

M	AX	ON®
AUTHO	RIZED DIST	RIBUTOR

Nombre del Cliente:	Representante de ventas:
A) ALTURA DEL PISO DE LA CARROCERÍA AL SUELO SIN Y CON CARGA  B) ANCHO EXTERIOR DE LA CARROCERÍA  C) ALTURA DESDE EL PISO DE LA CARROCERÍA AL TECHO  D) ANCHO DEL MARCO LATERAL DE LA CARROCERÍA  E) ALTURA DEL MARCO INFERIOR DE LA CARROCERÍA AL BORDE INFERIOR DEL CHASIS  G) ESPACIO DESDE LA ORILLA DE LA CARROCERÍA HASTA LA LODERA Ó ALGÚN OBSTÁCULO HACIA EL FRENTE DEL VEHÍCULO	VOLTAJE NOMINAL DEL SISTEMA ELECTRICO DEL VEHÍCULO  PUERTA CORTINA  Piso de la carrocería  Piso de la carrocería  Nivel del suelo
3) El peso bruto vehicular de la unic 5) El tipo de carrocería es:  Pick	Camión
7) Forma en que se maneja la carga 8) Dimensiones de la carga: Peso n 9) En caso de usar tarimas (pallets) 10) ¿Cuántas escalas tiene al día?:	?:a:
16) Accesorios: ○ Contador de cicl ○ Control remoto alámbrico, ○	n forma nivelada: OSí ONo 14) El vehículo trabajará en algún clima frío: OSí ONo ORieles (Railift) OColumna (Columnlift) Oculto (Tuk-a-Way) ODeslizante (Slider) los, O Interruptor de cabina, O Interruptor de bajo voltaje, O Alarma de reversa, O Temporizador Control adicional, O Soportes para luces, O Indicador de carga de batería O Bomba manual.  ¿Qué cambios le interesa realizar para mejorar la operación y desempeño de sus vehículos?:
18) Comentarios:	



FRIMAX MATRIZ Camino a Santa Cruz del Valle 121 Col. Valle de la Misericordia C.P. 45615 Tlaquepaque, Jalisco Teléfono: 33 3601 1808 FRIMAX MÉXICO

Parque Industrial Coacalco, Bodega no. 4
Calle Universidad Hispanoamericana,
cruce con Calle San Carlos S/N
C.P. 55018 Ecatepec de Morelos, México. Tel: 55 2239 3728

## FRIMAX CANCÚN

Parque Industrial Gaia, SM-309 MZA-13 L-1A Bodega 28 KM-9 Carretera Cancún-Aeropuerto C.P. 77560 Cancún, Quintana Roo Teléfono: 99 8882 0674







