

LE BLOC EMPILABLE

BLOCBÉTON

FICHE TECHNIQUE




CARACTÉRISTIQUES

Empilables et modulables, ces blocs en béton, inspirés du célèbre jeu pour enfants, vous permettront de mener à bien vos projets en toute simplicité.

Robustes, ces murs-poids vous offrent des possibilités illimitées.

Avec leur système d'emboîtement (ergots), il vous sera facile de réaliser des murs massifs de hauteur variable



RÉFÉRENCE	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	SURFACE	POIDS
SÉRIE 60					
180.60.60	180 CM	60 CM	60 CM	1.08 M2	1.555 T
120.60.60	120 CM	60 CM	60 CM	0.72 M2	1.037 T
60.60.60	60 CM	60 CM	60 CM	0.36 M2	0.518 T
SÉRIE 80					
160.80.80	160 CM	80 CM	80 CM	1.28 M2	2.458 T
80.80.80	80 CM	80 CM	80 CM	0.64 M2	1.229 T

DOMAINES D'APPLICATION

- Carrières, Centrales à béton et enrobé (Stockage de granulats)
- Centres de collecte, Tri, Recyclage et compostage (Stockage de matériaux divers)
- Travaux Publics (Soutènement, Stockage de granulats)
- Agriculture (Stockage de céréales, Ensilage)
- Industrie (Stockage divers, Murs coupe-feu, Murs anti-bruits, Murs anti-effraction)
- Aménagement urbain (Murs décoratifs, Délimitation de terrains)



LE BLOCBÉTON

- Béton gris lisse (C16/20 X0)
- Emboîtement
- Manutention à l'aide d'une ancre (Main de levage fournie)
- Étude personnalisée (réalisation de plan d'implantation)



AVANTAGES

- Autostables
- Empilables (montage à sec)
- Modulables (cloisons, cases, ...)
- Démontables
- Mise en oeuvre simple et rapide
- Gain de place (absence de talon)
- Durabilité (blocs pleine masse)
- Durabilité (blocs pleine masse)
- Économiques

EN OPTION (VARIANTES)

- Béton de classe de résistance C20/25, C25/30 ou supérieur
 - Béton de classe exposition XF (attaques gel-dégel) ou XA (attaques chimiques - agricoles)
 - Béton Blanc ou teinté
 - Finition sablé, désactivé (gravillons lavés), poli ou matricé
 - (voir ci-dessous)
 - Système de couverture
- Mise en place (dans un rayon de 200km)



LIMITES D'UTILISATION

