



Technische Merkmale AFINO-tec AD (Standardausstattung ohne Mehrpreis)

Profilsystem	6-Kammer-Profil PVC weiß Bautiefe: 86 mm 2 EPDM Dichtungen grau (optional schwarz) Rahmen: Profil mit genereller Stahlaussteifung Flügel: GFK Hightech-Werkstoff mit zusätzlicher Stahlaussteifung bei Übergrößen
Isolierglas	3-fach Glas (4*/12A/4/12A/*4) i307001 KlimaTherm 0.7 (U-Wert 0,7 W/(m²K) mit Condens-Stop (optional in grau erhältlich) schwarz
Wärmedämmung	U-Wert Standard Fenster $U_w = 0,92 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
Schalldämmung	Schalldämmwert Standard Fenster $RW = 33 \text{ dB}$
Sicherheit	130-kg-Beschlag bereits im Standard generell Pilzkopfzapfenverriegelungen
Griff	inkl. Standard Griff weiß
Bauanschluss	inkl. Futterleiste (Rezyklat)
Beschlagsbefestigung	Alle sicherheitsrelevanten und tragenden Bauteile werden in Stahl verschraubt
Balkontürausstattung	inkl. Zuziehgriff und Schnäpper
Maximale Flügelgrößen	Fenster 1600 mm x 1700 mm Balkontüren 1300 mm x 2600 mm max. Flügelgewicht 130 kg

Zusatzausstattung gegen Mehrpreis (beispielhaft)

Isolierglas	maximale Glasdicke 52 mm siehe Register 2.1 Isoliergläser
Sprossen	siehe Register 2.2 Sprossen
Wärmedämmung	U-Wert Fenster bis $U_w = 0,78 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
Schalldämmung	Schalldämmwert Fenster bis $RW = 47 \text{ dB}$ siehe Register 2.1 Isoliergläser
Sicherheit	bis RC3 nach DIN EN 1627-1630 siehe Register 1.5.2 Beschlagsextras
Balkontürausstattung	flache Schwelle barrierefreie Schwelle (auf Anfrage)

Die komplette Zusatzausstattung und Fensterextras finden sie im Register 1.5 Zusatzausstattungen