

SUPER PRECISION ANGULAR CONTACT BALL BEARING
Hochgenauigkeits-Schrägkugellager/ Spindellager



CSC
 CSC Bearing Europe GmbH

TYPE **B7226-C-T-P4S**
 PRECISION **P4S**



d	130	mm	
D	230	mm	
B	40	mm	
a	44,1	mm	
D_a	216	mm	Tolerance: H12
d_a	144	mm	Tolerance: h12
r_{min}	3	mm	
r_{1min}	1,1	mm	
r_amax	2,5	mm	
r_{a1}max	1	mm	
α	15°		contact angle/ Druckwinkel
m	6,11	kg	mass/ Gewicht
C_r	198.500	N	basic dynamic load rating, radial/ dynamische Tragzahl, radial
C_{or}	202.400	N	basic static load rating, radial/ statische Tragzahl, radial
F_VL	1.151	N	preload force light/ leichte Vorspannung
F_VM	3.772	N	preload force medium/ mittlere Vorspannung
F_VH	7.940	N	preload force high/ hohe Vorspannung
c_aL	153,4	N/μm	axial rigidity (L)/ axiale Steifigkeit (L)
c_aM	252,1	N/μm	axial rigidity (M)/ axiale Steifigkeit (M)
c_aH	357,0	N/μm	axial rigidity (H)/ axiale Steifigkeit (H)
Limiting speeds	5.600	r/min	lubrication: grease/Schmierung: Fett
	8.500	r/min	lubrication: oil/Schmierung: Öl

CSC spindle bearings (super precision angular contact ball bearings) are made for the use in spindles, CNC machines, machine tools and any kind of applications that needs the highest level of precision. Spindle bearings are also available as hybrid bearings with ceramic balls. We enjoy helping you to find the right bearing and offer a wide range of technical support.

CSC Spindellager (Hochgenauigkeits-Schrägkugellager) sind geeignet für den Einsatz in Spindeln, Werkzeugmaschinen, angetriebenen Werkzeugen und allen Anwendungen, die höchste Präzision erfordern. Spindellager erhalten Sie bei CSC auch als Hybridlager mit Keramikkugeln. Wir bieten Ihnen gerne auch Hilfe bei der Auslegung und Technischen Support.