

Hirth

PKW-Anhänger

Erfahrung und Technik vereint-
seit über 60 Jahren



- **stabil, langlebig,
preiswert**
- **in vielen Größen
und Ausführungen
lieferbar**
- **umfassendes
Zubehörprogramm**



Sämtliche Anhängertypen sind mit phenolharzbeschichteten Multiplexplatten oder eloxierten Alubordwänden lieferbar



Unser umfangreiches Standardprogramm:

Typ	Ges. gew. in kg	Leergew. ca	Kastengröße <u>a u s s e n</u> in m
ungebremst			
L 7515	750	150	1,50 x 1,10 x 0,40
L 7517	750	155	1,70 x 1,10 x 0,40
L 7518	750	160	1,80 x 1,10 x 0,40
L 7521	750	165	2,10 x 1,10 x 0,40
L 7523	750	170	2,30 x 1,10 x 0,40
L 7521/12	750	175	2,10 x 1,25 x 0,40
L 7523/12	750	180	2,30 x 1,25 x 0,40
L 7521/13	750	180	2,10 x 1,35 x 0,40
L 7523/13	750	185	2,30 x 1,35 x 0,40
L 7526/13	750	210	2,60 x 1,35 x 0,40

Einachsiger mit Auflaufbremse und Rückfahrautomatik

LA 1218	1200	220	1,80 x 1,10 x 0,40
LA 1221	1200	235	2,10 x 1,10 x 0,40
LA 1221/12	1200	245	2,10 x 1,25 x 0,40
LA 1223/12	1200	250	2,30 x 1,25 x 0,40
LA 1221/13	1200	250	2,10 x 1,35 x 0,40
LA 1223/13	1200	255	2,30 x 1,35 x 0,40
LA 1226/13	1200	270	2,60 x 1,35 x 0,40
LA 1330/13	1350	295	3,00 x 1,35 x 0,40
LA 1330/15	1350	300	3,00 x 1,50 x 0,40
LA 1521/12	1500	280	2,10 x 1,25 x 0,40
LA 1523/12	1500	285	2,30 x 1,25 x 0,40
LA 1523/13	1500	290	2,30 x 1,35 x 0,40
LA 1526/13	1500	305	2,60 x 1,35 x 0,40
LA 1530/15	1500	325	3,00 x 1,50 x 0,40

Anhänger ab 1800 kg mit V-Deichsel statt Rohrdeichsel

LA 1821/12	1800	295	2,10 x 1,25 x 0,40
LA 1823/12	1800	300	2,30 x 1,25 x 0,40
LA 1823/13	1800	305	2,30 x 1,35 x 0,40
LA 1826/13	1800	320	2,60 x 1,35 x 0,40
LA 1830/15	1800	340	3,00 x 1,50 x 0,40

Tandem-Ausführung m. Auflaufbremse u. Rückfahrautom.

LAT 2026/13	2000	390	2,60 x 1,35 x 0,40
LAT 2030/15	2000	420	3,00 x 1,50 x 0,40
LAT 2036/15	2000	450	3,60 x 1,50 x 0,40
LAT 2040/15	2000	480	4,00 x 1,50 x 0,40
LAT 2040/18	2000	530	4,00 x 1,85 x 0,40
LAT 2726/13	2700	410	2,60 x 1,35 x 0,40
LAT 2730/15	2700	440	3,00 x 1,50 x 0,40
LAT 2736/15	2700	470	3,60 x 1,50 x 0,40
LAT 2740/15	2700	500	4,00 x 1,50 x 0,40
LAT 2740/18	2700	530	4,00 x 1,85 x 0,40
LAT 3026/13	3000	420	2,60 x 1,35 x 0,40
LAT 3030/15	3000	450	3,00 x 1,50 x 0,40
LAT 3036/15	3000	480	3,60 x 1,50 x 0,40
LAT 3040/15	3000	510	4,00 x 1,50 x 0,40
LAT 3040/18	3000	540	4,00 x 1,85 x 0,40
LAT 3526/13	3500	460	2,60 x 1,35 x 0,40
LAT 3530/15	3500	490	3,00 x 1,50 x 0,40
LAT 3536/15	3500	520	3,60 x 1,50 x 0,40
LAT 3540/15	3500	560	4,00 x 1,50 x 0,40
LAT 3540/18	3500	590	4,00 x 1,85 x 0,40

Zusatzausrüstungen z.B.



- Aludeckel mit 7 cm oder 17 cm Innenhöhe
- mit Reling auf Deckel lieferbar
- Höhere Bordwände auf Wunsch



- Planengestell mit Plane
- Planenfarbe nach Ihrer Wahl
- Planenbeschriftung mit Ihren Firmendaten



- Flache Abdeckplane montiert
- Kastenaufsatz, z.B. 0,40, 0,50 oder 0,60 m hoch



- vordere und hintere Bordwand serienmäßig abklappbar
- ausziehbare Zugdeichsel beim ungebremsten Anhänger



- Motorradstandschiene u. Auffahrtschiene
- Zurringe im Boden montiert



Sonderausstattung: kippbare Ladefläche mittels Spindel



Motorradwippe



4 Zurrbügel montiert



Bison-Zurrmulde



Abstellstützen

Weitere Zusatzrüstung z.B.:

- Alubretterboden (ohne Holzunterbau)
- Aluriffelblechboden 5 mm statt Siebdruckboden
- Siebdruckboden mit Aluriffelblech belegt
- Siebdruckboden mit verzinktem Stahlblech belegt
- Abstellstützen hinten
- Hutprofilscharniere (für Steckungen oder Aufsatz)
- Ersatzrad mit und ohne Halter
- Diebstahlsicherung (Steckschloss, Kastenschloss)

Wichtige Info:

- Stoßgedämpfte Gummifederachse mit Einzerradaufhängung
- hochwertige Radlager
- Achse und Deichsel feuerverzinkt
- wasserfest verleimter Siebdruckplatte mit rutschhemmender Oberfläche
- Seitlich je 2 Zurrmöglichkeiten am Rahmen angeschweißt
- Unterlegkeile ab 1200 kg serienmäßig
- Stützrad ab 1200 kg serienmäßig
- 13-Pol-Stecker montiert



- Stabile Zurringe,
- Angeschweißte Zurrmöglichkeiten am Rahmen,
- **Längsverstrebung** an Holzbordwand (ab 2,10 m)
- Robuste Eckstützen zur Aufnahme von weiteren Aufbauten
- lange Scharniere,
- große Winkelhebelverschlüsse

Zubehör: offene **Hutprofilscharniere** vorne und hinten für späteren Kastenaufsatz bzw. f. Einsteckeisen



- Stabiler Winkelrahmen in **kompletter Schweißkonstruktion** mit anschließender Tauchbadverzinkung,
- ab 1,25 m Breite zusätzl. Querverstrebungen

Die entscheidenden Hirth-Qualitätsmerkmale auf einen Blick:

- ✓ **vordere und hintere Bordwand serienmäßig abklappbar**
- ✓ hintere Bordwand mit Einhängeseilen auslegbar
- ✓ stabile Eckkrungen
- ✓ Längsrahmen aus starkem Winkelprofil
- ✓ **Fahrgestell in kompletter Schweißkonstruktion mit anschließender Tauchbadverzinkung** (keine Schraub- oder Nietkonstruktion)
- ✓ Stabile Abstützung des Bodens durch Querträger am Rahmen ab 1,25 m Breite
- ✓ Längsabstrebung mit optimaler Verzurrmöglichkeit an Holzbordwand ab 2,10 m Länge
- ✓ lange Scharniere (verhindert Ausreißen aus Bordwand)
- ✓ große Winkelhebelverschlüsse
- ✓ Zugdeichsel bei ungebremsten Anhängern verlängerbar um ca. 45 cm
- ✓ Boden aus wasserfest verleimter Siebdruckplatte mit rutschhemmender Oberfläche
- ✓ Seitlich je 2 Zurrmöglichkeiten am Rahmen angeschweißt
- ✓ Seitliche Anbinderinge an Bordwand, 4 Zurrbügel montiert
- ✓ Beleuchtung geschützt in stabilem Profilquerrahmen eingebaut
- ✓ Stabile Eckkrungen mit großem Querschnitt als Einsteckmöglichkeit für Planengestell, Aufsatz
- ✓ Zubehörteile können unproblematisch nachgerüstet werden

Gerne erstellen wir Ihnen ein unverbindliches Angebot, das auf Ihre individuellen Wünsche zugeschnitten ist.



Hirth Fahrzeugbau GmbH
Gewerbegebiet Breite
Feldbergstraße 2
78652 Deißlingen

Tel. 07420/92080
Fax 07420/920820
Internet: www.hirth-anhaenger.de
E-Mail: info@hirth-anhaenger.de

Technische Änderungen vorbehalten! Keine Gewähr für Druckfehler